

Max 420

Conecte teléfonos fijos, máquinas de fax o una PBX al Max 420 para realizar llamadas de bajo costo a teléfonos, equipos de fax y productos Net2Phone en cualquier parte del mundo.

Con el Max 420 podrá:

- Habilitar hasta cuatro usuarios para que realicen simultáneamente llamadas de bajo costo con el Protocolo de voz por Internet (VoIP)
- Implementar una solución fácil de usar para efectuar llamadas a bajo costo
- Realizar llamadas por Internet utilizando la red y los teléfonos fijos que ya posee

Solución para llamadas de bajo costo

El Max 420 es capaz de beneficiar a una gran diversidad de pequeñas empresas. Los centros de telemarketing y las oficinas corporativas pueden ahorrar en las llamadas que efectúen a cualquier parte del mundo. Los cafés que ofrecen servicios de Internet pueden incrementar las ganancias al permitir que sus clientes realicen llamadas de bajo costo. Los usuarios llaman desde teléfonos fijos normales, de modo que no es necesario que aprendan a usar un nuevo y complicado sistema telefónico.

Fácil de conectar

Puede agregar fácilmente el Max 420 a la red existente para encaminar llamadas por Internet. Tan sólo tiene que conectar el Max a un conmutador o encaminador. Luego, tiene la flexibilidad de conectar los puertos FXS del Max a los teléfonos fijos o máquinas de fax, o integrarlos a su sistema PBX.

| Tipo de puerto | Número | Se conecta a |
|----------------|--------|--|
| FXS | 4 | <ul style="list-style-type: none">• Teléfonos normales, máquinas de fax O• Tarjeta de enlace analógico de una PBX |

Funciones de valor agregado

El Max 420 también ofrece:

- Funcionalidad IVR (respuesta vocal interactiva), que permite facilitar anuncios de conexión de llamadas y saldo de cuenta, protección de contraseña y diversos saludos personales
- La capacidad de marcar otras extensiones conectadas a la unidad, lo que puede resultar especialmente provechoso en una oficina
- Compatibilidad con el software Max ABS (sistema de facturación automatizado), que permite establecer sus propias tarifas, generar facturas detalladas y ver informes detallados de llamadas



Requisitos

- Conmutador o encaminador
- 17 Kbps por llamada
- Teléfonos estándar, máquinas de fax o sistema PBX
- Una computadora personal o Mac (para la configuración inicial y administración solamente)



Max 420